



ロールベンダーは住谷製作所の登録商標です。

鉄芯ロール
タイプ

SRS

シリーズ

3本駆動を標準化し、 スリップを防止!!

特長

- 3本駆動で材料のスリップを防止。
- トップロール跳上げ機能付。
- スタンド反転解放型なので大径製品排出が容易。
- 正転・逆転はフットスイッチなので材料挿入、排出が容易。
- 小型で堅牢、低振動を実現。
- 3相200Vコンセントプラグ付だから即運転OK。



写真はSRS-55
(溝加工オプション付)

**550mmタイプのみ
厚板対応機となります。**



溝加工 (オプション) により、
丸棒の加工もできます!

機械仕様 (SRS-55)

機械寸法	W1900×D450×H730
トップロール	φ94×550L
材料送り速度	約3600mm/min (60Hz)
電動機	3相・200V・1.5Kw・4P
機械重量	450kg

その他SRSシリーズの有効幅

800mm 1050mm 1250mm
1550mm 1850mm 2100mm

(加工仕様についてはお問い合わせ下さい。)

※材質、板厚、板幅等により、加工径は若干異なります。
※本仕様は、性能向上の為、予告なく変更することがあります。

内径加工例

機種	対象ワーク	加工径
SRS-55	SPHC 4.5×500L	φ170
	SPHC 6×500L	φ400
	SS400 9×300L	φ200
	SS400 12×200L	φ360
SRS-105	SPCC 1.6×900L	φ120
	SPCC 2.3×900L	φ140
	SPCC 3.2×900L	φ160

お問い合わせの際は下記の事項をご確認下さい。

◎材質・材料寸法・製品寸法及び形状・
前行程・曲精度・生産数



株式会社 エスカディア

〒520-3306 滋賀県甲賀市甲南町柑子2002番地34
TEL 0748-86-1666 FAX 0748-86-1661

<https://www.scadia.jp>